



سیلیمانیت (بوخهولزیت)

ماسه و خاک | Sillimanite (Bucholzite®)

سیلیمانیت، بهترین ماده‌ی اولیه برای تولید نسوزهای پرآلومینا و آجرهای ۵۵ تا ۶۰ درصد آلومینا و نیز ماده‌ی اولیه‌ی مهم صنعت چینی و سرامیک است. در دمای حدود ۱۲۵۰ درجه به مولایت و فاز شیشه‌ای تبدیل می‌شود؛ نقطه‌ی ذوب حدود ۱۸۵۰ درجه

مشخصات فنی

نقطه ذوب

$\approx 1850^{\circ}\text{C}$

دانه بندی

درشت و ریز (۲۰۰ تا ۳۲۵ مش)

آنالیز شیمیایی

Al_2O_3

۵۷,۵

SiO_2

۳۷,۳

Fe_2O_3

۰,۵۹

ZrO_2

۰,۴۰

TiO_2

۰,۳۸

مرجع

بر اساس دیتاشیت



کاربردها

%نسوزهای پرآلومینا و آجر ۵۵-۶۰

صنایع چینی و سرامیک

(گرم MOR، خزش) بهبود خواص گرم

کاربرد در فرآیندهای صنعتی

تاندریش

روش های تولید فولاد

بسته بندی و تأمین

بسته بندی

جامبوبگ ۱۰۰۰ کیلوگرمی یا فله

صنایع هدف

فولاد، سرامیک و پرسلان

استعلام و سفارش

برای دریافت آنالیز دقیق، نمونه و قیمت، با واحد فروش سدید صنعت فرجاد تماس بگیرید

info@sadidfarjad.ir

پرسش های متداول

سیلیمانیت (بوخهولزیت) در چه صنایعی کاربرد دارد؟

سیلیمانیت (بوخهولزیت) عمدتاً در فولاد، سرامیک و پرسلان کاربرد دارد؛ از جمله نسوزهای (گرم MOR، خزش) پرآلومینا و آجر ۵۵-۶۰٪، صنایع چینی و سرامیک، بهبود خواص گرم

مهم ترین مشخصه ی فنی سیلیمانیت (بوخهولزیت) چیست؟

جدول کامل آنالیز شیمیایی و مشخصات فنی در همین صفحه ارائه شده است. °C نقطه ذوب: ≈ ۱۸۵۰

بسته بندی و شرایط عرضه ی سیلیمانیت (بوخهولزیت) چگونه است؟

جامبوبگ ۱۰۰۰ کیلوگرمی یا فله. برای دانه بندی یا گرید سفارشی با کارشناسان ما هماهنگ کنید



برای خرید و استعلام قیمت سیلیمانیت (بوخهولزیت) چطور اقدام کنم؟

از دکمه‌ی «استعلام قیمت» در همین صفحه استفاده کنید یا با شماره‌ی ۰۲۱ ۲۶۶۴۲۰۳۲ تماس بگیرید تا کارشناسان سدید صنعت فرجاد قیمت روز و مشاوره‌ی فنی ارائه دهند.